



Lisovaný pozink. rošt P225 (32x32x2)
 - výška 25mm, oko 30x30, nosné a
 lemovací pruty z PLO 25x2

Příčná vzpěra v odstínu nosníků lamel
 (tmavě šedá metalíza)
 - Schüco 342130 + krycí lišta kanálku
 pro přívod EL. k motorům 237345

Ovládací ramínko lamely - výpalek z al. plechu P5
 v odstínu příslušné lamely - přesný odstín bude
 určen dle odsouhlaseného vzorku

Spojovací táhlo lamel
 schüco 141900 - RAL 9007
 dle nosníků lamel

Kotevní sada schüco 218530
 - nerez; 2x kotvení pohonu

Nerez atypický kotevní díl pro kotvu jističího lana
 - záchytného zařízení (např. Fallprotect)

Lano záchytného zařízení (např. Fallprotect)

Kotva lana záchytného zařízení (např. Fallprotect)
 560

Vsuvný profil Schüco 322730 - bez. pú.
 kotvení skrz vzpěru svorníkem M10x120
 v Al. TrKr ø22x5 dl.100mm
 + matice a 2x podložka DIN9021
 spojovací materiál nerez A2

Podélné nosníky pod pochozí rošty
 - Schüco 317830 -
 - RAL dle nosníků lamel

Vsuvný profil Schüco 322730 - bez. pú.
 kotvení skrz vzpěru svorníkem M10x120
 v Al. TrKr ø22x5 dl.100mm
 + matice a 2x podložka DIN9021
 - spojovací materiál nerez A2

Podélné nosníky pod pochozí rošty
 - Schüco 317830 -
 - RAL dle nosníků lamel

Kotevní sada schüco 218530 nerez

Nosný břít pro kotvení vzpěr
 slunolamů do fasády
 - schüco 238257 - bez pú.

Svislý polygonální nosník lamel - RAL 9007 (tmavě šedá metalíza)
 - přesný odstín bude určen dle odsouhlaseného vzorku

**Al. fasáda F01, viz. samostatná část
 dokumentace, skupina 01**

Hliníková lamela Schüco ALB 300AN
 v odstínu RAL 9006 nebo 9007,
 přesný odstín bude určen dle odsouhlaseného vzorku

Spojovací kloub táhla natáčení lamel
 Al. U 20x30x2 dl. 22; nerez čep 8x27 s závlačkou
 ; šroub M8x16 -RAL dle nosníků lamel

Kotevní sada pro napojení
 lamel k pohonům

Ovládací ramínko lamely - výpalek z al. plechu P5
 v odstínu příslušné lamely - přesný odstín bude
 určen dle odsouhlaseného vzorku

Spojovací táhlo lamel
 schüco 141900 + RAL 9007
 dle nosníků lamel

Spoj polygonálního nosníku lamel svařovaný přebrpušený;
 s Al. vložkou z 2x P6 (106) + al. jeklu 32x32x2 dl. 2x280mm
 ; bez povrchové úpravy