

DETAIL ATIKY (STŘECHA 2.13)

SBLIŽENÝ RAMENÁT Z IPREGNOVANÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEZIVA 40/100
 ø=625mm
 (POPŘ. UPRAVIT DLE ROŠTU PRO FASÁDNÍ OBKLAD)

- SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNOU A NA ŽIVINY NENÁROČNOU VEGETACI 80mm
- NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m2 3mm
- DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ PROFILOVANÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 20 mm S PERFORACÍ 20mm
- NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m2 3mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE SPOJE OPATŘENY ZÁLIVKOU 1,5mm
- NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m2 3mm
- SPÁDOVÉ DESKY Z EPS 150 S STABIL, SPÁD 2% min. 280 (-400)mm
- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIF. ASFALTU S AL VLOŽKOU 4mm
- MASÍVNÍ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PANELE 280mm
- INSTALAČNÍ DUTINA 350mm
- ZAVĚŠENÝ PODHLED (AKUSTICKÝ) 50mm

